

GESCHIKT VOOR

- Reinigt en verwijdert vet, zeep, shampoo, aanslag, lichaamsvetten, schimmel, vloervegen, organische aanslag en de algemene oppervlak vuil uit de gebieden die zijn verwaarloosd;
- Ideaal voor gebruik op natuursteen, graniet, linoleum, vinyl, keramiek, porselein, terracotta, terrazzo, gecoate vloeren en beton;
- De ontbinding van zeep en vet afvallen, bodyfats aan zwembaden, spa's en douche gebieden;
- Geschikt voor douches, kleedkamers, keukens, scholen, verzorgingstehuizen etc. waar echte professionele schoonmaak nodig is;
- Bonadecon onverdund verwijdert hardnekkige ingebakken en zwaar vervuilde vlekken.

VOORDELEN

- Hoog geconcentreerd, kan worden verdund naar gelang van het gebruik;
- Effectieve reiniger voor handhaving van oppervlakken;
- Reinigt zonder beschadiging van het oppervlak;
- Voldoet aan de elementaire norm voor de reiniging van zuur gevoelige oppervlakken;
- Kan worden verdund 1:50 voor gebruik met een reinigingsmachine voor grote oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing: Vloeren.

Diepte reiniging: Bonadecon Verdund met water van 1:5 tot 1:50.

- Toepassing voor diepte reiniging, gelijkmatig op een droge ondergrond laten intrekken voor een paar minuten. Schrob het oppervlak met single-speed / disc reinigingsmachine;
- Houd de oplossing nat met water, zodat het vuil wordt verwijderd en laat het product 5-10 minuten intrekken;
- Verwijder het vuil met een waterstofzuiger;
- Spoel vervolgens met schoon water, voor een betere afwerking gebruik een lichte jet wash;
- Voor het beste resultaat gebruik Bonamain Plus MRSA, reiniger en antibacterie, voor het dagelijks onderhoud.

Onderhoud: Bonadecon Verdund met water van 1:10 tot 1: 50.

- Gelijkmatic toepassen op een droog en schoon oppervlak met een lage snelheid vloer schrobmachine. Verwijder het vuil met een waterstofzuiger en met schoon water afspoelen;
- Toepassing voor een schrob-/zuigmachine een verdunning van 1:50 in de machine doen, bij vuile vloeren nog een tweede keer met water spoelen om eventueel hardnekkig vuil te verwijderen.

VERBRUIK

dekking met een l liter – Vloeren alleen

Bijv. Keramiek / terrazzo / gecoate vloeren	verdund 1:5	+60m2
---------------------------------------------	-------------	-------

Gladde vloer oppervlakken met batterijvoeding schrob-/zuigmachine verdund 1:50 zal betrekking hebben op	circa 300m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

* Dekking tarieven zijn afhankelijk van de mate van vervuiling.

Voorzorgsmaatregelen

Niet aanbevolen op niet afgesloten/beschermde metalen of houten en laminaatvloeren.

Voor gebruik: Altijd eerst testen op een klein oppervlak om het gewenste resultaat te bereiken.

SAMENSTELLING

2-Aminoethanol <5%

Natriumhydroxide> 0,5% <2%

ETIKETTERING

Hazard Identificatie: Irritant.

R-zinnen: Niet ingedeeld.

S-zinnen: Achter slot en buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water. Als de irritatie aanhoudt deskundig medisch advies inwinnen. Niet mengen met andere chemicaliën. Draag geschikte beschermende kleding.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor verdere informatie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Uiterlijk: Licht ondoorschijnende vloeistof.

Geur: Nihil.

pH: Ongeveer 10 in concentratie.

Dichtheid: 5ltr containers.

Oplosbaarheid: Mengbaar met water.

Brandbaarheid: Niet brandbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis van het product op het moment van publicatie. Het is te goeder trouw, geen garantie is geïmpliceerd met betrekking tot de kwaliteit of de specificaties van het product. De gebruiker moet zichzelf overtuigen dat het product volledig geschikt is voor het doel.